DIAGRAMA DE BLOQUES PRODUCCIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE.

ACOVAL

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-1144/2002

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2002/0276

AENOR ER Prevención de Salud Laboral OHSAS 18001 SST-0256/2012

CE 09 1377/CPD/MB-0102 UNE EN 13108-1:2008 HORMIGON BITUMINOSO

PEDIDOS

OFERTAS

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

CALENTAMIENTO DEL BETÚN ASFÁLTICO

CALDERA ACEITE TÉRMICO INTAME 58-SF
CAPACIDAD CALORÍFICA 710.583 KCAL/ HORA
COMBUSTIBLE FUEL PESADO Nº 1

DOSIFICACIÓN DE BETÚN

BÁSCULA ELECTRÓNICA TOLVA
CAPACIDAD 250 kg
CÁMARA DE CALEFACCIÓN
CÉLULAS EXTENSIMÉTRICAS
ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO
COMPUERTA DE CARGA/DESCARGA

ALIMENTACIÓN ÁRIDOS EN FRÍO SEGÚN TAMAÑOS

5 TOLVAS T-80
CAPACIDAD UNITARIA : 10 m³
ANCHURA DE CARGA : 3,70 m
ALIMENTADOR DE CINTA (MOTOR ELECTRICO 3 CV) VELOCIDAD VARIABLE

SECADOR DE LOS ÁRIDOS

TAMBOR SECADOR
DIÁMETRO: 2.134 mm
LONGITUD: 7.850 mm
QUEMADOR
DE MEDIA PRESIÓN
CAPACIDAD CALORÍFICA :17.500.000 Kcal/h
COMBUSTIBLE FUEL PESADO Nº 1

CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOS

CRIBA HORIZONTAL 1,80 x 3,66 m
BANDEJAS 4 TAMAÑOS + RECHAZOS
MOTOR ELÉCTRICO 20 CV
CARCASA ESTANCA
CONDUCTO ASPIRACIÓN POLVO
TOLVAS EN CALIENTE (4 COMPARTIMENTOS 17,5 m³)
CANALETAS DE SOBRANTES Y RECHAZOS

DOSIFICACIÓN ÁRIDOS

TOLVA PESADO ÁRIDOS
CAPACIDAD: 3000 Kg
PESADO ACUMULATIVO
4 TAMAÑOS DE ÁRIDOS
CÉLULAS EXTENSIOMÉTRICAS
ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO
COMPUERTA DE CARGA/DESCARGA

FILTRO MANGAS FE-520

SUPERFICIE FILTRANTE: 546 m²

TOLVAS DE FILLER RECUPERADO

SILO 25 TN

TOLVAS DE FILLER DE APORTACIÓN

SILO 35 TN

DOSIFICACIÓN DE FILLER

BÁSCULA ELECTRÓNICA TOLVA
CAPACIDAD 250 kg
CÁMARA DE CALEFACCIÓN
CÉLULAS EXTENSIMÉTRICAS
TORNILLO SUNFIN DE CARGA/DESCARGA

MEZCLADORA

ALTA VELOCIDAD Y EJES GEMELOS
CAPACIDAD: 2.270 KG
MOTOR ELECTRICO: 270 CV

TRANSPORTE AL CLIENTE

SEGÚN TIPO AGLOMERADO